

Ленточно-шлифовальные машинки Манёвренные и точные



UBK 6-R

- Высоко производительная электрическая ленточно-шлифовальная машинка для обработки больших поверхностей
- Плавная регулировка от 2800 до 6000 об./мин.
- Выпускается в двух вариантах: для лент 35/450 мм и лент 50/450 мм

UTG 9-R

- Удобная электрическая трубошлифовальная машинка
- Обхват трубы лентой на 220°
- Для шлифования труб диаметром до 70 мм
- Оснащена электронным блоком
- Плавный пуск удлинит срок службы мотора и лент.

UTC 7-R

- Высоко производительная компактная ленточно-шлифовальная машинка
- Обхват трубы лентой на 180°
- Для шлифования труб диаметром до 45 мм
- Оснащена электронным блоком
- Плавный пуск удлинит срок службы мотора и лент.

LBH 7

- Высоко производительная пневматическая ленточно-шлифовальная машинка отвечает самым строгим требованиям
- Особенно подходит для обработки больших поверхностей
- Выпускается в двух вариантах: для лент 35/450 мм и лент 50/450 мм.

Электрические ленточно-шлифовальные машинки	Тип	Описание	Артикул	Скорость без нагрузки, об./мин.	Напряжение	Мощность	Тип ленты	Скорость резания
	UBK 6-R	с регулируемой скоростью	111 217	2800–5800	230 В	1530 Вт	BSGB 50/450	14,7–31 м/с
	UTG 9-R	с регулируемой скоростью	111 212	4000–9000	230 В	1050 Вт	BSGB 30/610	7–15,5 м/с
	UTC 7-R	с регулируемой скоростью	111 157	3000–7000	230 В	500 Вт	BSGB 30/533	4,5–11 м/с

Пневматическая ленточно-шлифовальная машинка	Тип	Описание	Артикул	Скорость без нагрузки, об./мин.	Расход воздуха, м³/мин.	Мощность	Тип ленты	Скорость резания
	LBH 7 D 35	Пневматическая ленточно-шлифовальная машинка	112 009	7000	0,660	1000 Вт	BSGB 35/450	36,7 м/с
	LBH 7 D 50		112 010		0,660		BSGB 50/450	



**UBC 10-R**

- Высоко производительный компактный ленточный напильник
- Плавная регулировка скорости от 4000 до 10000 об./мин.
- Для лент длиной 520 мм различной ширины: 3, 6, 12, 16 и 19 мм

LBC 16 H

- Компактный пневматический ленточный напильник мощностью 320 Вт
- Широкий выбор водил
- Быстросменные водила и лёгкая центровка лент

LBB 20 DH

- Лёгкий 220-ваттный удобный пневматический ленточный напильник
- Широкий выбор водил
- Быстросменные водила и лёгкая центровка лент

WB 10

- Удобная ленточная насадка для машин с гибким валом

BSG 10/50

- Ленточная насадка с G28 соединением для машин с гибким валом

FTM

- Трубошлифовальная насадка для машин с гибким валом

Ленточно-шлифовальная машинка	Тип	Описание	Артикул	Скорость, об./мин.	Напряжение	Потребление воздуха	Мощность	Тип соединения с гибким валом	Тип лент	Скорость резания
	UBC 10-R	Электрическая, с регулируемой скоростью	111 111	4 000–10 000	230 V	–	500 W	–	BSGB 6/520	6,5–15,5 м/с
									BSGB 12/520	
	LBC 16 H	Пневматическая	112 008	16 000	–	0,660 м³/мин	370 W	–	BSGB 6/520	25,2 м/с
									BSGB 12/520	
	WB 10	Ленточная насадка на гибкий вал	110 222	17 100	–	–	–	G 28	BSGB 6/520	variabel
									BSGB 12/520	
	WB 7	Ленточная насадка на гибкий вал	110 221	17 100	–	–	–	G 22	BSGB 6/520	variabel
									BSGB 12/520	
Водило	Тип	Артикул		Размеры ролика		Форма ролика		Тип лент		
	KA 16/4	57 620 03		16 × 4				BSGB 6/520		
	KA 16/9	57 620 02		16 × 9				BSGB 12/520		
	KA 19/12	57 620 04		19 × 12				BSGB 16/520		
	KA 25/1,5	57 620 06		25 × 1,5				BSGB 3/520		
	KAK 25/9	57 620 01		25 × 9				BSGB 6/520, BSGB 12/520		
	KAK 23/18	57 620 05		23 × 18				BSGB 19/520		

Ленточно-шлифовальная машинка	Тип	Описание	Артикул	Скорость, об./мин.	Напряжение	Потребление воздуха	Мощность	Тип соединения с гибким валом	Тип лент	Скорость резания
	LBB 20 DH	Пневматическая	112 007	20 000 min ⁻¹	–	0,520	220 W	–	BSGB 6/305	21 м/с
									BSGB 12/305	
	WB 4	Ленточная насадка на гибкий вал	110 220	20 000 min ⁻¹	–	–	–	G 16	BSGB 6/305	регулируется
									BSGB 12/305	
Водило	Тип	Артикул		Размеры ролика		Форма ролика		Тип лент		
	KAK 16/4	59 162 03		16 × 4				BSGB 3/305, BSGB 6/305		
	KAK 16/9	59 162 02		16 × 9				BSGB 6/305, BSGB 12/305		
	KAK 25/1,5	59 162 06		25 × 1,5				BSGB 3/305		
	KAK 25/9	59 162 01		25 × 9				BSGB 6/305, BSGB 12/305		
	KAK 9/9	59 162 07		9 × 9				BSGB 6/305, BSGB 12/305		

	Тип	Описание	Артикул	Тип соединения с гибким валом	Тип лент	Привод
	FTM	Трубошлифовальная насадка	110 223	G 28	BSGB 30/610	Rotofera, Rotomax 1,5
	BSG 10/50	Ленточная насадка	52 630 01	G 28	BSGB 50/450	Rotostar, Rotofera, Rotar, Rotomax
	BSG 10/35	Ленточная насадка	52 630 02	G 28	BSGB 35/450	Rotostar, Rotofera, Rotar, Rotomax