

## Лепестковые щётки: Мягкие и пластичные



### FSW лепестковые щетки

- Равномерная обработка углублений и выпуклых поверхностей.
- Безвибрационная обработка внутренних и наружных углов.
- Широкий выбор типоразмеров и зернистости для всех типов обработки.
- Лепестковая щетка  $\varnothing$  165 мм с угловым креплением шпинделя, который не выступает и не препятствует обработке.
- Смазочно-охлаждающая жидкость ЗУНЕР улучшает процесс шлифования.
- Мощные гибкочальные машины ЗУНЕР позволяют подобрать оптимальную скорость вращения для каждой лепестковой щетки.

Лепестковые щетки Тип	Зернистость и артикул							$\varnothing$ х толщина, мм	$\varnothing$ хвостовика, мм	Максимальная скорость вращения, об./мин.	
	60	80	120	150	180	240	320				
FSW 30/10	907 390	907 391	906 419	907 392	906 420	907 393	906 418	30 x 10	6	19 000	10
FSW 40/15	901 920	901 921	901 923	901 924	903 338	901 925	901 926	40 x 15	6	14 300	10
FSW 60/30	901 956	903 339	901 958	901 959	901 960	901 961	901 962	60 x 30	6	9 500	10
FSW 80/30	901 975	901 976	901 978	901 979	901 980	901 982	901 983	80 x 30	6	7 100	10
FSW 80/50	901 985	901 986	901 987	903 340	901 988	901 989	901 990	80 x 50	6	7 100	10

Лепестковые щетки Тип	Зернистость и артикул							$\varnothing$ х толщина х диам. посад. места, мм	Держатель	Артикул держателя	Максимальная скорость вращения, об./мин.	
	60	80	120	150	180	240	320					
FSW 165/50	902 004	902 006	902 008	902 009	902 010	902 011	907 908	165 x 50 x 45	FDV 12-48	57 652 02	4 000	2
									FDV MK 1-48	57 652 05		
FSW 100/100	907 885	907 886	907 887					100 x 100 x 19,1	FG M14	907 875	6 700	1



### FVSK нетканые комбинированные щетки и цилиндры

- Идеальное сочетание лепестков из наждачной бумаги и нетканного материала.
- Отличный выбор для сатинирования.
- Удобны для обработки неровных поверхностей.
- Нет царапин - скрывают огрехи шлифования.
- Идеально подходят для удаления царапин.
- Особенно подходят для предварительно обработанной поверхности, например, для доводки сварного шва на детали из нержавеющей стали.
- FVSK создает более тонкую риску по сравнению с FSW.

Комбинированные лепестковые щетки Тип	Зернистость и артикул						$\varnothing$ х толщина х $\varnothing$ хвостовика, мм	$\varnothing$ х толщина х $\varnothing$ посад. отверстия, мм	Держатель	Артикул	Максимальная скорость вращения, об./мин.	
	40	60	100	120	150	240						
FVSK 40/30		907 999	908 000		908 001	908 002	40 x 30 x 6				13 000	10
FVSK 75/45		906 878	906 879		906 880	906 881	75 x 45 x 6				8 000	10
FVSW 105/100	907 876	907 877		907 878				105 x 100 x 19,1	FG M14	907 875	5 700	1
FVSR 175/45		906 886	906 887		906 888	906 889		175 x 45 x 51	FDV 12-51	48 593 02	3 000	2

Абразивы	Рекомендуемые приводы					
	Электрические	стр.	Пневматические	стр.	С гибким валом	стр.
FSW 30/10	USC 25-R	19	LLG 16, LSG 16	22	MINIFIX, ROTASET	24-25
FSW 40/15	USC 25-R	19	LLH 12	23	MINIFIX, ROTASET	24-25
FSW 60/30	USC 9-R	19	LLC 4, LLH 7	22-23	ROTOSTAR, ROTOFIX, ROTOFERA, ROTAR	24-27
FSW 80/30, 80/50	USK 6-R, USF 6-R	19	LLC 4, LLH 7	22-23	ROTOSTAR, ROTOFERA, ROTAR, ROTOMAX	24-29
FSW 165/50, FVSR 175/45					ROTOSTAR, ROTOFERA, ROTAR, ROTOMAX	24-29
FVSK 75/45	USC 9-R	19	LLC 4, LLH 7	22-23	ROTOSTAR, ROTOFERA, ROTAR, ROTOMAX	24-29
FVSK 40/30	USC 25-R	19	LLH 12	23	MINIFIX, ROTASET, ROTOSTAR	24-25
FSW, FVSW 100/100	UPK 4-R	18			ROTOFERA, ROTAR, ROTOMAX	26-29