

Пневматические машинки:

Компактный инструмент для серьезных задач



LSA 80/81

- Компактные прямошлифовальные машинки
- По весу как карандаш в Вашей руке
- Прочные, с проверенной репутацией
- LSA 80: отвод воздуха вперёд для очистки зоны обработки
- LSA 81: отвод воздуха назад со встроенным шумопоглотителем в отводном шланге

• LWA 81: отвод воздуха назад со встроенным шумопоглотителем в отводном шланге

отводом воздуха

• Компактные углошлифовальные машинки

• Для точного снятия облоя и полировальных

• LWA 80: с регулируемым на 360° боковым

LGS 30

работ

• Гравировальный карандаш с

- карбидовольфрамовой иглой для гравировки по металлу, стеклу, пластику
- Безвибрационный

LWA 70 KF

• Канавочный резчик с выставляемой глубиной пропила алмазными кругами

LWA 80/81

Модель	Описание	Артикул	Скорость без нагрузки,	Цанга,	Мощность,	Потребление воздуха,	Отвод воздуха	Масса,
			об./мин.	ММ	Вт	м³/мин	воздуха	КГ
LSA 81	Прямошлифовальная машинка	57 070 01	80 000	3	75	0,200	назад	0,310
LSA 80	Прямошлифовальная машинка	47 479 01	80 000	3	75	0,200	вперёд	0,160
LWA 81	Углошлифовальная машинка	57 970 01	80 000	3	75	0,200	назад	0,270
LWA 80	Углошлифовальная машинка	47 516 01	80 000	3	75	0,200	вперёд	0,120
LGS 30	Гравировальный карандаш	57 950 01	30 000 (Частота)	-	-	0,030	вперёд	0,150
LWA 70 KF	Канавочный резчик	47 443 01	70 000	-	75	0,200	вперёд	0,180











LWB 20 DH, LSB 35/20 DH, LPB 12 DH

- Мощные прямо- и углошлифовальные и полировальные машинки
- Оптимальное крепление шестерней
- Удобны при обработке труднодоступных мест
 Тонкие, с высоким крутящим моментом
- LFP 12: с компактной головной частью и шпиндем ¼ дюйма для прямого крепления держателей (без хвостовика) для SUN-fix системы (см. стр. 14–16)

LFC 12

- Напильник и пила с регулируемым возвратнопоступательным ходом от 2 до 8 мм
- Низкий уровень шума и вибрации
- Для тонкого снятия облоя, полирования и доводки в цехах по обработке пресс-форм, алюминиевого литья и скульптурного фрезерования

LSB 44 DH

 Эргономично спроектированная высокопроизводительная прямошлифовальная машинка с обратным отводом воздуха и звукопоглотителем.

LSB 70

• Новый стандарт высокооборотистых машинок

ТОР = МОЖЕТ РАБОТАТЬ БЕЗ МАСЛА

Модель	Описание	Артикул	Скорость без	Шпиндель / цанга,	Мощность,	Потребление воздуха,	Отвод	Масса,
			нагрузки, об./мин.	ММ	Вт	м³/мин	воздуха	КГ
LWB 20 DH	Углошлифовальная машинка	59 352 01	20 000	Цанга 6 mm	250	0,52		0,370
LPB 12 DH	Углошлифовальная машинка	59 351 02	12000	Шпиндель¹/₄"	250	0,48	вперёд	0,390
LSB 35 DH	Прямошлифовальная машинка	59 350 01	35 000	Цанга 6 mm	220	0,52		0,290
LSB 20 DH	Прямошлифовальная машинка	59 320 01	20 000	Цанга 6 mm	270	0,59		0,400
LSB 44 DH	Прямошлифовальная машинка	59 330 01	44 000	Цанга 6 mm	250	0,52	назад	0,340
LSB 70	Турбинная прямошлифовальная машинка	57 720 01	70 000	3	220	0,25	назад	0,420
LFC 12	Возвратно-поступательная машинка	59 040 01	12000	-	300	0,25	вперёд	0,620
LFC 12 Set	LFC 12 с набором насадок	111 137 01	12000	-	300	0,25	вперёд	0,620










Пневматические шлифовальные и полировальные



 Эти машинки могут эксплуатироваться с маслом и без него. Благодаря чистому отработанному воздуху на деталях не обрабуемтся масляная плёнка. Машинки отличает высокая производительность (даже в безмасляном режиме), долгий срок службы благодаря применению высокотехнологичных композитных материалов в двигателе, эргономичная конструкция, герметичный и стойкий к появлению царапин корпус.

LSC, LLC und LWC TOP



LLC 4, TOP

 В особенности подходит для работы с шлифовальной системой SUN-fix - для финишных и полировальных абразивов.

- 900 Ватт: превосходное соотношение размера и мощности
- Снижение шума на уровне самых передовых технологий
- Отработанный воздух отводится назад

LWG, LLG, LSG

Модель пневматической	Описание	Артикул	Скорость без нагрузки,	Шпиндель / цанга	Мощность,	Потребление воздуха,	Отвод воздуха	Масса,
машинки			об./мин.		Вт	м³/мин	Боодула	КГ
LSC 23 H	Straight Die Grinder	52 373 41	23000	6 мм	330	0,660	назад	0,600
LWC 16 H	R/A Grinder	52 373 43	16000	6 мм	330	0,660	назад	0,710
LLC 23 H	Extended Die Grinder	52 373 42	23 000	6 мм	330	0,660	назад	0,810
LLC 4 H	Extended Die Grinder	52 373 75	3500	6 мм	340	0,660	назад	0,980
LWG 12 H	R/A Grinder	112 006	12000	M 14	900	0,700	назад	1,700
LLG 16 H	Extended Neck Grinder	112 004	16000	6 мм	900	0,700	назад	1,600
LLG 20 H	Extended Neck Grinder	112 005	20 000	6 мм	900	1,000	назад	1,600
LSG 16 H	Straight Die Grinder	112 001	16000	6 мм	900	0,700	назад	1,100
LSG 20 H	Straight Die Grinder	112 002	20 000	6 мм	900	1,000	назад	1,100











LWH, LLH

- Мощные УШМ и прямошлифовальные машинки с удлинённым шпинделем для суровых условий производства
- Эргономичная конструкция, герметичный корпус двигателя, стойкий к появлению царапин, усипенные осевые подшипники, низкий уровень шума, выброс воздуха назад с шумопоглотителем
- Идеальны для интенсивного режима работы в металлобрабатывающих, литейных, кузнечных цехах, судостроении, тяжёлом машиностроении, производстве с/х техники и т.д.
- LWH 6 для шлифовальных/отрезных кругов диам. 178 мм
- LWH 9 для шлифовальных/отрезных кругов диам. 150 мм
- LWH 12 для шлифовальных/отрезных кругов диам. 125 мм
- LLH 12 со шпинделем SPG и кожухом SH 127 для шлифовальных кругов 1, ∅ 125×25×22 мм

ТОР = МОЖЕТ РАБОТАТЬ БЕЗ МАСЛА

Модель пневматической	Описание	Артикул	Скорость без	Шпиндель / Цанга	Мощность,	Потребление воздуха,	Отвод	Macca,
машинки			нагрузки, об./мин.		Вт	м³/мин	воздуха	КГ
LWH 6 H	Углошлифовальная машинка	52 056 13	6000	M 14	1 000	0,600	назад	2,500
LWH 9 H	Углошлифовальная машинка	52 056 17	9000	M 14	1000	1,660	назад	2,500
LWH 12 H	Углошлифовальная машинка	52 056 15	12000	M 14	1000	1,660	назад	2,500
LLH 7 HR	Прямошлифовальная машинка	52 056 57	7000	8 мм	1000	0,600	назад	2,400
LLH 12 HR	Прямошлифовальная машинка	52 056 55	12000	8 мм	1000	1,660	назад	2,300
LLH 20 H	Прямошлифовальная машинка	52 056 53	20000	8 мм	1000	1,660	назад	2,300

Аксессуар	Описание	Артикул
SH 127	защитный кожух D 127 mm	52 244 01







