

## Зачистные круги

для снятия краски, цветов побежалости, ржавчины и т.д.



### FVOT

Зачистные круги FVOT состоят из синтетических волокон, абразивных зёрен и смолы. Предназначены для быстрой и равномерной очистки нержавеющей стали без съема материала. Также подходят для удаления ржавчины, поверхностных загрязнений, шпаклевки и лакокрасочных покрытий, осветления сварных швов. Благодаря встроенной подложке устанавливается на УШМ без дополнительных держателей.

### FVOW

Зачистной ролик FVOW состоит из синтетических волокон, абразивных зёрен и смолы. Предназначен для быстрой и равномерной очистки нержавеющей стали.

### FVOK

Зачистные круги FVOK с хвостовиком состоят из синтетических волокон, абразивных зёрен и смолы. Идеально подходят для нержавеющей стали, для быстрой и равномерной очистки, для очистки металлической поверхности без съема материала. Безопаснее металлических щеток. Особенно удобны для осветления сварных швов, удаления окалины и цветов побежалости. Обдирают краску и шпаклевку с металла, удаляют ржавчину и т.д. В целом, применяются в техническом обслуживании.

### FVOS/FVOS-K

Зачистной круг FVOS крепится на шпindelь FD. Идеален для нержавеющей стали, для быстрой и

равномерной очистки, для очистки металлической поверхности без съема материала. Отлично подходит для осветления сварных швов и удаления цветов побежалости. Удаляет окалину, обдирает краску, шпаклевку и т.д. FVOS-K крепится на "липучке".

### FD

Шпindelь для FVOS позволяет скреплять до двух кругов.

Зачистные круги	Артикул	Ø x толщина, мм	Ø x толщина x посадочного отверстия, мм	Ø хвостовика, мм	Держатель	Артикул	Максимальная скорость вращения, об./мин.	Масса, кг	
FVOT 115	903 468		115 x 13 x 22,2				10 000	0,070	5
FVOW 105/100	907 895	105 x 100	105 x 100 x 19,1				5 700	0,552	1
FVOK 76/13	907 055	76 x 13		6			8 000	0,030	5
FVOK 76/26	907 056	76 x 26		6			8 000	0,060	5
FVOK 100/13	907 057	100 x 13		6			6 000	0,040	5
FVOK 100/26	907 058	100 x 26		6			6 000	0,080	5
FVOK 150/13	907 059	150 x 13		8			4 000	0,060	5
FVOK 150/26	907 060	150 x 26		8			4 000	0,120	5
FVOS 100/13	903 462		100 x 13 x 14		FD 6-14 (хвост. 6 мм)	904 705	6 000	0,070	5
FVOS 150/13	903 463		150 x 13 x 14		FD 6-14 (хвост. 6 мм)	904 705	4 000	0,078	5
FVOS 200/13	903 362		200 x 13 x 14		FD 8-14 (хвост. 8 мм)	904 706	3 000	0,120	2
FVOS 115-K	908 018	115 x 13			FSS 110-K/M14	907 500	7 500	0,080	5

Зачистные круги	Рекомендуемые приводы					
	Электрические	стр.	Пневматические	стр.	С гибким валом	стр.
FVOT	UWK 10-R, UWG 10-R	18	LWH 6, LWH 9	23	ROTOSET, ROTOSTAR, ROTOMAX	24-29
FVOW	UPK 4-R	18	-	-	ROTOFERA, ROTAR, ROTOMAX	26-29
FVOK	USC 9-R, USK 6-R	19	LLC 4, LLH 7	22-23	ROTOFERA, ROTOMAX	26-29
FVOS/FVOS-K	USC 9-R, USK 6-R	19	LLC 4, LLH 7	22-23	ROTAR, ROTOMAX	26-29

